



技术要求

- 1、各螺栓安装后应拧紧，防止松动。
- 2、销轴安装时，应涂防锈油，普通防锈油。
- 3、开口销安装后应充分撑开，防止脱落。

32	805637515	GB/T91-2000	螺 8x56	-	2	0.03
31	440509899	TPB315.12	销轴M10	-	1	0.81
30	805200080	GB/T8691-2000	螺帽 M10	-	4	0.01
29	805300017	GB/T91.1-2002	垫圈 T0	-	4	0.01
28	805000181	GB/T5783-2000	螺帽 M10x30	1Cr18Ni9Ti	0.03	
27	440000657	TLLB124.50	衬板	-	4	0.37
26	805238401	GB/T8891-2000	螺帽 M12(双头)	-	18	0.02
25	805338280	GB/T91.1-2002	垫圈 12(双头)	-	18	0.01
24	805046643	GB/T5782-2000	螺帽 M12x70(双头)	-	18	0.08
23	440001122	TLLB100.50	衬板	-	32	0.33
22	805200098	GB/T8891-2000	螺帽 M12	-	8	0.02
21	805300020	GB/T91.1-2002	垫圈 12	-	8	0.01
20	805000681	GB/T5782-2000	螺帽 M12x65	-	8	0.07
19	17720000-30		衬板	65Mn	42	0.08
18	440510936	TBLGC2310A.2	衬板	-	2	14.12
17	440510943	TBLGC500A.2	衬板	-	2	7.51
16	440510935	TBLGC2150A.3	衬板	-	2	17.35
15	440510942	TBLGC1200A.2	衬板	-	2	8.53
14	440510940	TBLGC300A.3	衬板	-	2	18.55
13	440510939	TBLGC2250A.3	衬板	-	2	18.36
12	440510937	TBLGC2200A.2	衬板	-	1	16.73
11	442004352	SXB001	S-液流传感器	-	1	199.80
10		TBLGC150.2	衬板	-	1	1.77
9		TBLGC1150_2	衬板	-	2	9.17
8		TBLGC750A.2	衬板	-	1	7.91
7	440510933	TBLGA5830A.6	衬板	-	2	34.37
6		TBPTC90.300V	平台	-	2	88.39
5		TBPTC90.300V	平台	-	2	88.39
4	440510916	TPB315A.08	销轴2	-	2	207.70
3	440510915	TPB315A.06	销轴3	-	2	260.80
2	440510923	TPB315A.3	销轴二头球铰副套	-	1	3298.00
1	440510925	TPB315A.2	销轴二头球铰副套	-	1	1068.00

440510920		TPB315A	
平衡臂总成		数量	6164.00
S		比例	1:20
版次		D.2	共1页 第1页
设计		陈世杰	审核
制图		李玉杰	日期
工艺		孙伟	日期
		2021-04-28	
		XCMG 徐工塔机	