



技术要求  
 1.上下幅架相对中心线的垂直度为1/1000;  
 2.两幅架相对中心线的垂直度为1/800;  
 3.塔身和塔臂的垂直度为1/1000;  
 4.塔身[A]段焊接符合GB/T19418-2003中C级焊缝  
 焊接接头质量等级应不低于C级。

22	805600229	GB/T91-2000	螺 8x70		2	0.03	
21	441301266	XGT500.11.1-15	销轴	45	2	0.90	备用
20	805239021	GB/T6170-2000	螺母 M10	6	4	0.01	
19	805003892	GB/T5781-2000	螺栓 M10x40	4	4	0.04	
18	805300060	GB/T9713-2002	垫圈 18	8	8	0.01	
17	805239006	GB/T6170-2000	螺母 M18	6	8	0.04	
16	805048622	GB/T5781-2000	螺栓 M18x50	8	8	0.15	
15	441301265	XGT500.11.1-14	衬套	Q235B	2	0.46	备用
14	441301264	XGT500.11.1-13	滚珠	Q235B	1	4.84	备用
13	441301229	XGT500.11.1-12	1.2米爬梯	-	1	11.18	备用
12	441301226	XGT500.11.1-11	平台	-	1	156.40	备用
11	441301263	XGT500.11.1-10	销轴	42CrMo	2	0.01	备用
10	441301258	XGT500.11.1-9	滚珠	-	1	60.86	备用
9	441301269	XGT500.11.1-8	销轴	40Cr	50	0.16	备用
8	441301268	XGT500.11.1-7	销轴	42CrMo	48	2.61	备用
7	805600006	GB/T91-2000	螺 4x30		50	0.01	
6	441301250	XGT500.11.1-6	5.6米爬梯	-	1	85.20	备用
5	441301247	XGT500.11.1-5	三角钢	-	1	1177.40	备用
4	441301244	XGT500.11.1-4	三角钢	-	3	174.30	备用
3	441301237	XGT500.11.1-3	三角钢	-	8	185.00	备用
2	441301267	XGT500.11.1-2	销轴爬爪	Q345B	8	11.41	备用
1	441301271	XGT500.11.1-2.1	主梁	-	4	918.10	

序号	物料编号	代 号	名称及规格	材 料	数 量	单 重	备 注
			441301270	XGT500.11.2			
标记	规格及型号	字 号	日 期	图 样 标 记	重 量	定 额	
设 计	朱玉刚	标准图	周晓群	S	6403.00	1:1.5	
校 对	周海波			版次	A.3	共 1 页 第 1 页	
审 核	李玉杰	批 准	谢晓群	-			
工 艺	刘涛	日 期	2015-12-25				

