



技术要求  
 1.在顶升前,应检查各处螺栓不得松动,销和销轴不得有损坏现象。  
 2.在不顶升时,顶升横梁应放置在踏步上。  
 3.安装导轨时,应在有相对摩擦的部位涂一层复合锂基润滑脂。  
 4.在不顶升时,必须将顶升装置驱动电机的启动开关锁紧,严禁启动电动机。

27	805600024	GB/T91-2000	销 8x100	1	0.04
26	440602542	QTZ80.10H.11	顶撑板	2	7.08
25	440600120	QTZ80.10H.6	顶撑板	2	7.08
24	805600099	GB/T91-2000	销 4x45	4	0.01
23	801100336	JB/T1940.1-1995	油杯 M10x1	8	0.01
22	805046485	GB/T5183-2000	螺栓 M12x25(涂油)	16	0.04
21	805338261	GB/T93-1987	销轴 12(涂油)	16	0.01
20	440001013	TLZ6A40.100	轴衬轴	8	0.23
19	44000098	TLXZ60.120	滚珠轴	8	3.16
18	805600011	GB/T91-2000	销 6.3x50	2	0.01
17	440001752	TLXZK30.55	销轴	45	2.043
16	442004252	TLXZK50.110	销轴	42CrMo	1.227
15	440001466	TLXZL55.100	无头销轴	42CrMo	2.302
14	440001756	TLXZK16.55	销轴	45	4.012
13	805046476	GB/T6170-2000	螺母 M16(涂油)	4	0.03
12	805338284	GB/T91.1-2002	销轴 16(涂油)	4	0.01
11	805600149	GB/T91-2000	销 10x100	8	0.07
10	440600060	QTZ80.10H.15	爬爪	2	14.54
9	440107180	QTZ80.10H.19A	滚珠轴	8	7.80
8	440406904	APJ8002.4	顶升横梁	1	151.90
7	440600070	QTZ80.10H.2	拉杆	2	5.87
6	440600147	QTZ80.10H.8	顶撑螺栓	2	0.82
5	440405775	APJ8002.2	顶撑螺栓	1	187.80
4	440406901	APJ8002.3A	销子	1	28.44
3	440001150	S-1B1600ZTJX	1.6吨脚踏手平台	1	286.40
2	440001135	S-1B1600ZTJS	1.6吨脚踏手平台	1	244.10
1	440407490	APJ8002.1A	爬升架结构	1	1838.00

440405742		APJ8002	
图号	爬升架	图号	爬升架
比例	1:2	比例	1:2
张数	共1张	张数	共1张
第1张		第1张	
设计	李玉杰	审核	刘刚正
制图	李玉杰	日期	2020-09-27

