



产品说明

- 1、所有与机构相连螺栓必须可靠防松拧至规定力矩。
- 2、减速机出厂时机内加满润滑油。
- 3、减速机输入转向与输出转向相反。
- 4、安装前与机架结合处表面应清洗干净，无防锈油脂等油污。

电机厂家：宜宾力源  
 起升电机配置编码器  
 品牌：托菲  
 参数如下：  
 编码器输出回路：RS422长线驱动，  
 空心轴 $\phi 30$ ，分辨率1024PPR，线  
 长32米  
 型号：ETP100-H  
 冷却方式：IC411  
 行程限位器：DXZ-1：360

减速机参数表

电机参数	型号	YZPE2-200L3-4H/B3 45KW
	额定转矩 (N.m)	292
	额定转速 (r/min)	1475
额定输出转矩 (N.m)		11534
第六层最大单绳速度 (m/min)		180 (100Hz)
额定单绳拉力 (KN)		30
适用塔机最大起重量 (T)		12
卷筒绳槽型式及螺距		双折线铸造绳槽 P=16.8
钢丝绳规格		$\Phi 16\text{mm}$
容绳量		640m (6层)
减速机传动比		39.5
润滑油规格		L-CKD220
齿轮油加注量		6.5L
电机制动器电压 (V)		175
电机制动器电流 (A)		1.5
电机制动力矩 (N.m)		600

						外形安装图			徐州圣邦机械	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				12T塔机二代起升机构	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
审核						共 张 第 张			45LVF30D	
工艺			批准							