



技术要求  
1.各紧固件须拧紧;  
2.开口销安装后打开大于90°。

18	805600222	GB/T91-2000	销 5×50		8	0.01	
17	441002332	TLXZG20.95	锁销	45	8	0.34	借用
16	442015261	TTJ250H-3	销轴	35CrMo	8	3.72	借用
15	805300017	GB/T97.1-2002	垫圈 10		4	0.01	
14	805639091	GB/T91-2000	销 5×25		4	0.01	
13	441812519	TLXZF.10.35	法兰面销轴	10B21	4	0.03	
12		TLRX6.115	R型销6×115	65Mn	22	0.06	
11	805639505	GB/T91-2000	销 10×45		4	0.04	
10	442011357	TTJ360A.2	梯子	-	1	34.56	
9	805200098	GB/T889.1-2000	螺母 M12		8	0.02	
8	805300020	GB/T97.1-2002	垫圈 12		8	0.01	
7	805000681	GB/T5782-2000	螺栓 M12×65		8	0.07	
6	440001132	TLLB80.50	夹板	-	16	0.29	
5	442011347	TBLGZB50.2	栏杆	-	4	5.68	
4	442011346	TBLGZA38.2B	栏杆I	-	4	5.29	
3	442015808	TBLGZD295.3	栏杆	-	2	18.04	
2	442015771	TBPTZC52.313A	平台	-	2	65.89	
1	442015804	TTJ360B.1.1	特殊节铝板装配	-	1	2246.00	
序号	分类编号	代号	名称及规格	材料	数量	单重	备注

				442015809		TTJ360B	
				特殊节总成		图样标记 重量 比例	
				S		2598.00 1:24	
				版次 D.2		共 1 张 第 1 张	
				—		XCMG 徐工塔机	
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计	夏文龙	标准化	王成运				
校对	汪燕						
审核	陈长华	批准	衣磊				
工艺	徐硕	日期	2022-09-09				