



**产品说明**

- 1、所有与机构相连螺栓必须可靠防松 拧至规定力矩。
- 2、减速机出厂时机内加满润滑油。
- 3、减速机输入转向与输出转向相反。
- 4、安装前与机架结合处表面应清洗干净，无防锈油脂等油污。

电机厂家：宜宾力源  
 起重电机配置编码器  
 品牌：托菲  
 参数如下：  
 编码器输出回路：RS422长线驱动，空心轴φ30，分辨率1024PPR，线长32米  
 型号：ETF100-H  
 冷却方式：IC411  
 行程限位器：DXZ-1: 360

减速机机构参数表	
电机型号	YZPE2-200L2-4H/B3 37KW
额定转矩 (N.m)	240
额定转速 (r/min)	1475
额定输出扭矩 (N.m)	9400
第六层额定单绳速度 (m/min)	88 (50Hz)
额定单绳拉力 (KN)	25
适用塔机最大起重量 (T)	10
卷筒绳槽型式及螺距	双折线铸造绳槽 P=14.7
钢丝绳规格	φ14mm
绳容量	623m (6层)
减速机传动比	39.5
润滑油规格	L-CKD220
齿轮油加注量	6.5L
电机制动器电压DC (V)	175
电机制动器电流 (A)	1.5
电机制动力矩 (N.m)	600

外形安装图						徐州圣邦机械	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	10T塔机二代起升机构	
设计			标准化			阶段标记	重量 比例
审核						37LVF25D	
工艺			批准			共 张 第 张	